

* Medidas en mm

DL-2810.SUS

SUSPENDER EN TECHO

Descripción:

Luminaria LED KALEIDOS atenuable.

Características:

Potencia: 8 W

Flujo Real: 477 a 484 lm

Eficacia de la luminaria:

Uso: Interior

Tipo de Lámpara: Luminus COB

Tensión: 100 - 130 V~

Medidas: Ø33×196 mm

Tensión 0-10V: 120 - 277 V~

Peso:

Tensión DALI: 100 - 250 V~

IK: 01

IP: 23

UGR: <16 (Unified Glare Rating)

IRC: ≥90

Medidas de Corte: N/A

Temperatura de Color: DTW (1 800 K - 3 000 K) / 2 400 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

Protocolo de Atenuación: TRIAC / 0-10 V~/ DALI

Driver: AIDIMMING integrado de alta eficiencia

Montaje: Suspend

Material: Aluminio y acero

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas: <15%

Factor de potencia: 0.5

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Humedad ambiente de uso: ≤95%R.H.

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 120 mA

Acabado: Blanco / Dorado / Negro


Observaciones: Temperatura de 2 400 K sólo con filtro LEE

Certificaciones: Certificación NOM


Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
8 W	100 - 130 V~	DTW (1 800 K - 3 000 K)	484 lm	>90
		2 400 K	477 lm	>90
		2 700 K	480 lm	>90
		3 000 K	484 lm	>90
		4 000 K	- lm	>90


Ángulo de Apertura:



15°




24°




36°


IES:



15° LD



24° LD



36° LD

Formación de código

- Limpiar código

ACABADO

TEMPERATURA
DE COLORÁNGULO
DE APERTURA

ATENUABLE

ACCESORIO

DL-2810.SUS

● B BLANCO	● DTW DTW	● 15 15°	● D TRIAC	● LVR* LOUVRE
● D DORADO	● 24 2 400 K	● 24 24°	● 0-10V 0 - 10 V~	
● N NEGRO	● 27 2 700 K	● 36 36°	● DALI DALI	
	● 30 3 000 K			
	● 40 4 000 K			

- Temperatura 2 400 K con filtro LEE
- DTW (Dim-To-Warm) que opera con dimmer TRIAC, no es necesario poner la D en el código

