

* Medidas en mm

TL-2856.SOR

SOBREPONER EN TECHO

Descripción:

Luminaria LED KALEIDOS atenuable.

Características:

Potencia: 7 W

Flujo Real: 420 lm

Eficacia de la luminaria:

Uso: Interior

Tipo de Lámpara: Luminus COB

Tensión: 100 - 130 V~

Medidas: Ø45×160 mm / 65×213 mm

Tensión 0-10V: 120 - 277 V~

Peso:

Tensión DALI: 100 - 250 V~

IK: 01

IP: 23

UGR: <16 (Unified Glare Rating)

IRC: ≥90

Medidas de Corte: N/A

Temperatura de Color: DTW (1 800 K - 3 000 K) / 2 400 K / 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

Protocolo de Atenuación: TRIAC / 0-10 V~ / DALI

Driver: Integrado PHILIPS de alta eficacia

Montaje: Sobreponer

Material: Aluminio y acero

Horas vida: 35 000 h

Tipo de aislamiento: Clase II

Armónicas: <15%

Factor de potencia: 0.5

Temperatura de operación: -20 °C a +45 °C

Humedad ambiente de uso: ≤95%R.H.

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 250 mA

Acabado: Blanco - Blanco / Negro - Dorado / Negro - Negro

Observaciones: Temperatura de 2 400 K sólo con filtro LEE
Modelo disponible sobre pedido a partir de 20 piezas
Con opción a Louvre


Certificaciones: Certificación NOM

NOM


Datos técnicos:

POTENCIA	TENSIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENS	IRC
7 W	100 - 130 V~	DTW (1 800 K - 3 000 K)	424 lm	>90
		2 400 K	417 lm	>90
		2 700 K	420 lm	>90
		3 000 K	424 lm	>90
		4 000 K	- lm	>90


Ángulo de Apertura:



15°




24°




36°


IES:



15° LD



24° LD



36° LD

Formación de código

Limpiar código

ACABADO

TEMPERATURA
DE COLORÁNGULO
DE APERTURA

ATENUABLE

ACCESORIO

TL-2856.SOR

● BB BLANCO-BLANCO

● ND NEGRO-DORADO

● NN NEGRO-NEGRO

● DTW DTW

● 24 2 400 K

● 27 2 700 K

● 30 3 000 K

● 40 4 000 K

● 15 15°

● 24 24°

● 36 36°

● D TRIAC

● 0-10V 0 - 10 V~

● DALI DALI

● LVR* LOUVRE

- Temperatura 2 400 K con filtro LEE
- DTW (Dim-To-Warm) que opera con dimmer TRIAC, no es necesario poner la D en el código
 - Modelos disponibles sobre pedido a partir de 20 piezas
- * Agregar sólo si se requiere