

* Medidas en mm




ML-2019.G30

SOBREPONER EN MURO


Descripción:

Arbotante rectangular de sobreponer en muro, luz cálida directa e indirecta, ideal para fachadas amplias o espacios que necesitan mayor alcance de luz. Su doble haz define y jerarquiza los planos verticales, integrándose de forma natural a proyectos comerciales, hoteleros y residenciales.

Características:

Potencia: 18 W**Flujo luminoso:** 1 663 lm**Uso:** Exterior**Tipo de lámpara:** LED OSRAM SMD**Tensión:** 100 - 277 V~**IK:** 06**IP:** 65**Peso:** 1.05 Kg**IRC:** ≥ 80 **Montaje:** Sobreponer en muro**Medidas:** 202 x 55 x 130 mm**Medidas de corte:** No aplica**Temperatura de color:** 3 000 K**Protocolo de atenuación:** N/A**Driver:** Incluido (Integrado)**Material:** Aluminio y vidrio templado**Horas vida:** 50 000 h**Tipo de aislamiento:** Clase I**Factor de potencia:** ≥ 0.85 **Temperatura de operación:** -30 °C a 45 °C**Frecuencia:** 50/60 Hz**Corriente:** 0.18 - 0.06 A**Acabado:** Gris**Observaciones:****Ángulo de apertura:**

15°

IES:**Formación de código****ML-2019.G30**

Aplicación:

